

LITHIUM-ION BATTERY



POWER Ion

Power Ion 10500 Tx

CZ - Náhradní akumulátory pro vysílače Duplex (10,66Ah)

EN - Replacement batteries for Duplex transmitters (10.66 Ah)

DE - Ersatzakkus für Duplex-Sender (10,66 Ah)

- 1. DC-24II 04**
- 2. DS-24II 10**

Power Ion

CZ - Náhradní akumulátory pro vysílače DC/DS-24II

EN - Replacement batteries for DC/DS-24II transmitters

DE - Ersatzakkus für DC/DS-24II-Sender

CZ - Akumulátory „*Power-Ion 10500 Tx*” jsou náhradní akumulátorové sady pro vysílače DC/DS24II a případně budoucí další typy.

Upozornění: *Nejsou mechanicky kompatibilní s předchozími typy vysílačů duplex (DS-12, DC/DS-14, DC/DS16, DC/DS-14II, DC/DS-16II).*

EN - “*Power-Ion 10500 Tx*” battery packs are replacement battery packs for DC/DS24II transmitters and potentially for other future transmitter types.

Warning: *They are not mechanically compatible with previous DUPLEX transmitter models (DS-12, DC/DS-14, DC/DS-16, DC/DS-14II, DC/DS-16II).*

DE - „*Power-Ion 10500 Tx*”-Akkupacks sind Ersatz-Akkupacks für DC/DS24II-Sender sowie gegebenenfalls für weitere zukünftige Sendertypen.

Warnung: *Sie sind mechanisch nicht kompatibel mit früheren DUPLEX-Sendermodellen (DS-12, DC/DS-14, DC/DS-16, DC/DS-14II, DC/DS-16II).*

Typ sady Pack type Akkupack	Jmen. kapacita Nominal capacity Nominal Kapazität	Hmotnost sady Weight	Rozměry Dimensions Abmessungen
Power Ion 10500Tx	10,66Ah	155g	104x47x32mm

LITHIUM-ION BATTERY

CZ - Postup výměny baterie DC-24II
EN - Battery Replacement DC-24II
DE - Austausch der Batterie DC-24II



LITHIUM-ION BATTERY

CZ - 1. Odmontuj zadní kryt, 2. Odpoj současnou baterii a vyndej ji

EN - 1. Remove the rear cover.

2. Disconnect the battery connector and remove the existing battery.

DE - 1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.

2. Trennen Sie den Batteriestecker und entfernen Sie die vorhandene Batterie.



CZ - 3. Lehce nadzvedni termistor (šedá součástka)

EN - 3. Carefully lift the thermistor (grey component) slightly.

DE - 3. Heben Sie den Thermistor (graues Bauteil) vorsichtig etwas an.



LITHIUM-ION BATTERY

CZ - 4. Odšroubujte 4ks šroubů.

EN - 4. Remove the four screws securing the housing.


DE - 4. Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen das Gehäuse befestigt ist.



CZ - 5. Opatrně vyndej krabičku

EN - 5. Carefully remove the housing.

DE - 5. Entfernen Sie das Gehäuse vorsichtig.



LITHIUM-ION BATTERY

CZ - 6. Přendej suchý zip na novou krabičku, umístí ji na pozici a přišroubuj novými kratšími šrouby.


POZOR na orientaci krabičky, žlábk pro DC24II je obráceně než u DS24II.

EN - 6. Transfer the Velcro strap to the new housing. Position the housing correctly and secure it using the new, shorter screws.

CAUTION: Make sure the housing is oriented correctly. The groove on the DC24II housing is oriented in the opposite direction to the groove on the DS24II housing.


DE - 6. Übertragen Sie den Klettverschluss auf das neue Gehäuse. Positionieren Sie das Gehäuse korrekt und befestigen Sie es mit den neuen, kürzeren Schrauben.

ACHTUNG: Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Gehäuses. Die Nut am DC24II-Gehäuse ist entgegengesetzt zur Nut am DS24II-Gehäuse ausgerichtet.



LITHIUM-ION BATTERY

- CZ - 7.** Lehce přitlač termistor do žlábků, umístí novou baterii a stáhni suchý zip
- EN - 7.** Carefully press the thermistor into the groove. Install the new battery and secure it with the Velcro strap.
- DE - 7.** Drücken Sie den Thermistor vorsichtig in die Nut. Setzen Sie die neue Batterie ein und sichern Sie sie mit dem Klettverschluss.



- CZ - 8.** Připoj konektor baterie k vysílači
- EN - 8.** Connect the battery connector to the transmitter.
- DE - 8.** Verbinden Sie den Batteriestecker mit dem Sender.



LITHIUM-ION BATTERY



CZ - 9. Namontuj zadní kryt

EN - 9. Reinstall the rear cover.

DE - 9. Bringen Sie die Rückabdeckung wieder an.

CZ - Video návod ke zhlédnutí zde:

EN - Video tutorial to watch here:

DE - Videoanleitung zum Ansehen hier:

<https://youtu.be/SRobfE2KluE>



CZ - Postup výměny baterie DS-24II

EN - Battery Replacement DS-24II

DE - Austausch der Batterie DS-24II



LITHIUM-ION BATTERY

CZ - 1. Odmontuj zadní kryt, 2. Odpoj současnou baterii a vyndej ji

EN - 1. Remove the rear cover.

2. Disconnect the battery connector and remove the existing battery.

DE - 1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.

2. Trennen Sie den Batteriestecker und entfernen Sie die vorhandene Batterie.



CZ - 3. Lehce nadzvedni termistor (šedá součástka)

EN - 3. Carefully lift the thermistor (grey component) slightly.

DE - 3. Heben Sie den Thermistor (graues Bauteil) vorsichtig etwas an.



LITHIUM-ION BATTERY

CZ - 4. Odšroubujte 4ks šroubů.

EN - 4. Remove the four screws securing the housing.


DE - 4. Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen das Gehäuse befestigt ist.



CZ - 5. Opatrně vyndej krabičku

EN - 5. Carefully remove the housing.

DE - 5. Entfernen Sie das Gehäuse vorsichtig.



LITHIUM-ION BATTERY

CZ - 6. Přendej suchý zip na novou krabičku, umístí ji na pozici a přišroubuj novými kratšími šrouby.


POZOR na orientaci krabičky, žlábek pro DC24II je obráceně než u DS24II.

EN - 6. Transfer the Velcro strap to the new housing. Position the housing correctly and secure it using the new, shorter screws.

CAUTION: Make sure the housing is oriented correctly. The groove on the DC24II housing is oriented in the opposite direction to the groove on the DS24II housing.


DE - 6. Übertragen Sie den Klettverschluss auf das neue Gehäuse. Positionieren Sie das Gehäuse korrekt und befestigen Sie es mit den neuen, kürzeren Schrauben.

ACHTUNG: Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Gehäuses. Die Nut am DC24II-Gehäuse ist entgegengesetzt zur Nut am DS24II-Gehäuse ausgerichtet.




LITHIUM-ION BATTERY


- CZ** - 7. Lehce přitlač termistor do žlábků, umístí novou baterii a stáhni suchý zip
- EN** - 7. Carefully press the thermistor into the groove. Install the new battery and secure it with the Velcro strap.
- DE** - 7. Drücken Sie den Thermistor vorsichtig in die Nut. Setzen Sie die neue Batterie ein und sichern Sie sie mit dem Klettverschluss.



- CZ** - 8. Připoj konektor baterie k vysílači
- EN** - 8. Connect the battery connector to the transmitter.
- DE** - 8. Verbinden Sie den Batteriestecker mit dem Sender.



LITHIUM-ION BATTERY



CZ - 9. Namontuj zadní kryt

EN - 9. Reinstall the rear cover.

DE - 9. Bringen Sie die Rückabdeckung wieder an.

CZ - Video návod ke zhlédnutí zde:

EN - Video tutorial to watch here:

DE - Videoanleitung zum Ansehen hier:

<https://youtu.be/eprvdqFXKMY>



LITHIUM-ION BATTERY

JETI model s.r.o.

Lomená 1530, 742 58 Příbor
Czechia - EU

www.jetimodel.com

www.jetimodel.cz

info@jetimodel.cz

